












Код для заказа	Наименование	Фотография	Способ монтажа	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Степень защиты	Потребляемая мощность	Примечание	Дополнительно, артикул с БАП	Габариты изделия, мм	Цена в руб., в т.ч.	
											НДС	Розница
Офисно-административное освещение												
EcoSpace 300x600												
3001	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3001-40X		универсальный	призма	1 400	IP40	16 Вт	Возможно исполнение с функцией диммирования, а также в комплектации с различными датчиками	-	52x295x595	2 067	
3002	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3002-40H				1 400				-		2 067	
3003	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3003-40T				1 300				-		2 067	
3004	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3004-40X				1 200				-		2 067	
3005	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3005-40H				1 200				-		2 067	
3006	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3006-40T				1 100				-		2 067	
EcoSpace 1200x300												
3037	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3037-40X		универсальный	призма	2 700	IP40	28 Вт	Возможно исполнение с функцией диммирования, а также в комплектации с различными датчиками	3043	52x295x1195	3 133	
3038	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3038-40H				2 700				3044		3 133	
3039	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3039-40T				2 600				3045		3 133	
3040	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3040-40X				2 500				3046		3 133	
3041	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3041-40H				2 500				3047		3 133	
3042	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3042-40T				2 400				3048		3 133	
При установке аварийного ИП закупочная стоимость светильника увеличивается на 3000 руб. (Скидка на аварийный ИП не предоставляется). Продолжительность работы светильника в аварийном режиме - 1 час												
EcoSpace 1200x600												
3049	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3049-40X		универсальный	призма	5 400	IP40	56 Вт	Возможно исполнение с функцией диммирования, а также в комплектации с различными датчиками	-	52x595x1195	6 267	
3050	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3050-40H				5 400				-		6 267	
3051	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3051-40T				5 300				-		6 267	
3052	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3052-40X				5 200				-		6 267	
3053	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3053-40H				5 200				-		6 267	
3054	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3054-40T				5 100				-		6 267	
EcoSpace 600x600												
3007	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3007-40X		встраиваемый	призма	2 800	IP40	28 Вт	Возможно исполнение с функцией диммирования, а также в комплектации с различными датчиками	3016	65x595x595	2 933	
3008	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3008-40H				2 800				3017		2 933	
3009	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3009-40T				2 700				3018		2 933	
3010	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3010-40X				2 600				3019		2 933	
3011	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3011-40H				2 600				3020		2 933	
3012	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3012-40T				2 500				3021		2 933	
3013	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3013-40X	3 600	3022	3 267								
3014	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3014-40H	3 600	3023	3 267								
3015	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3015-40T	3 500	3024	3 267								
3025	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3025-40X		накладной	призма	2 800	IP40	28 Вт	Возможно исполнение с функцией диммирования, а также в комплектации с различными датчиками	3031	52x595x595	3 067	
3026	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3026-40H				2 800				3032		3 067	
3027	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3027-40T				2 700				3033		3 067	
3028	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3028-40X				2 600				3034		3 067	
3029	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3029-40H				2 600				3035		3 067	
3030	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3030-40T				2 500				3036		3 067	
3081	EcoSpace EL-ДПО-01-036-3081-40X			3 600	3084	3 400						
3082	EcoSpace EL-ДПО-01-036-3082-40H			3 600	3079	3 400						
3083	EcoSpace EL-ДПО-01-036-3083-40T			3 500	3086	3 400						
При установке аварийного ИП закупочная стоимость светильника увеличивается на 3000 руб. (Скидка на аварийный ИП не предоставляется). Продолжительность работы светильника в аварийном режиме - 1 час												

EcoSpace (IP54)																	
0540	EcoSpace EL-ДВО-01-032-0540-54X		встраиваемый	ОПАЛ	3 000	IP54	32 Вт	Возможно исполнение с функцией диммирования, а также в комплектации с различными датчиками	0657	52x595x595	5 333						
0655	EcoSpace EL-ДВО-01-032-0655-54H				2 900				0658		5 333						
0656	EcoSpace EL-ДВО-01-032-0656-54T				2 800				0659		5 333						
0667	EcoSpace EL-ДПО-01-032-0667-54X		3 000		0670				5 467								
0668	EcoSpace EL-ДПО-01-032-0668-54H		2 900		0671				5 467								
0669	EcoSpace EL-ДПО-01-032-0669-54T		2 800		0672				5 467								
EcoSpace для потолков Грильято																	
3067	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3067-40X		призма	ОПАЛ	2 800	IP40	28 Вт	Возможно исполнение с функцией диммирования, а также в комплектации с различными датчиками	3073	65x590x590	3 133						
3068	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3068-40H				2 800				3074		3 133						
3069	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3069-40T				2 700				3075		3 133						
3070	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3070-40X				2 600				3076		3 133						
3071	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3071-40H				2 600				3077		3 133						
3072	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3072-40T		2 500		3078				3 133								
3087	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3087-40X		3 600		3090				3 467								
3088	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3088-40H		3 600		3091				3 467								
3089	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3089-40T		3 500		3092				3 467								
При установке аварийного ИП закупочная стоимость светильника увеличивается на 3000 руб. (Скидка на аварийный ИП не предоставляется). Продолжительность работы светильника в аварийном режиме - 1 час																	
EcoSpace для учреждений образования и дошкольных учреждений																	
3055	EcoSpace EL-ДВО-01-032-3055-40H		встраиваемый	ОПАЛ	2 900	IP40	32 Вт	Возможно исполнение с функцией диммирования, а также в комплектации с различными датчиками	3061	65x595x595	3 467						
3056	EcoSpace EL-ДВО-01-032-3056-40T				2 800				3062		3 467						
3057	EcoSpace EL-ДПО-01-032-3057-40H				2 900				3063		3 600						
3058	EcoSpace EL-ДПО-01-032-3058-40T		2 800		3064				3 600								
3059	EcoSpace EL-ДПО-01-032-3059-40H		2 800		3065				3 733								
3060	EcoSpace EL-ДПО-01-032-3060-40T		2 700		3066				3 733								
При установке аварийного ИП закупочная стоимость светильника увеличивается на 3000 руб. (Скидка на аварийный ИП не предоставляется). Продолжительность работы светильника в аварийном режиме - 1 час																	
EcoSpace Design																	
0072	EcoSpace EL-ДСО-01-020-0072-20H		подвесной	ОПАЛ	1 100	IP20	20 Вт	Возможно исполнение с функцией диммирования	-	60x60x1200	4 400						
0124	EcoSpace EL-ДСО-01-020-0124-20T				1 000				-		4 400						
EcoSpace светильники Downlight																	
0222	EcoSpace EL-ДВО-01-030-0222-20X		встраиваемый	ОПАЛ	3 000	IP20	30 Вт	Возможно исполнение с функцией диммирования	-	ø241x98	3 933						
0223	EcoSpace EL-ДВО-01-030-0223-20H				2 700				-		3 933						
0224	EcoSpace EL-ДВО-01-030-0224-20T				2 200				-		3 933						
Код для заказа	Наименование	Фотография	Способ монтажа	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Степень защиты	Потребляемая мощность	Примечание	Дополнительно	Габариты изделия, мм	Цена в руб., в т.ч. НДС						
											Розница						
Промышленное освещение																	
EcoPro (аналог ЛСП IP65, Премиум-класс)																	
0361	EcoPro EL-ДПО-12-040-0361-65X		накладной	ОПАЛ	4 000	IP65	40 Вт	Возможно исполнение с функцией диммирования	-	95x140x1270	4 467						
0362	EcoPro EL-ДПО-12-033-0362-65X				3 000				-		3 933						
0360	EcoPro EL-ДПО-12-020-0360-65X				1 500				-		2 600						
0733	EcoPro EL-ДПО-12-024-0733-65X				2 800				-		5 241						
0734	EcoPro EL-ДПО-12-036-0734-65X				3 600				-		5 702						
0800	EcoPro EL-ДПО-12-060-0800-65X				6 000				-		6 520						
EcoPro на кронштейне / подвесной, КСС тип "Д"										код светильника на подвесах							
0423	EcoPro EL-ДБУ-12-020-0423-65X		настенный / подвесной	прозрачный	2 300	IP65	20 Вт	Возможна установка различных линз (12°, 19°, 30°x110°)	0694	282x263x298	6 800						
0144	EcoPro EL-ДБУ-12-040-0144-65X				4 600		40 Вт		0695	282x263x321	8 267						
0161	EcoPro EL-ДБУ-12-055-0161-65X				6 300		55 Вт		0696	282x263x321	9 467						
0166	EcoPro EL-ДБУ-12-075-0166-65X				8 600		75 Вт		0697	282x263x346	11 533						
0171	EcoPro EL-ДБУ-12-090-0171-65X				10 400		90 Вт		0698	282x263x371	12 733						
0402	EcoPro EL-ДБУ-12-120-0402-65X				13 800		120 Вт		0699	282x263x371	13 800						
0302	EcoPro EL-ДБУ-12-145-0302-65X				16 700		145 Вт		0700	282x263x567	19 467						
0297	EcoPro EL-ДБУ-12-180-0297-65X				20 700		180 Вт		0701	282x263x667	22 533						
0681	EcoPro EL-ДБУ-12-210-0681-65X				24 200		210 Вт		0702	282x263x667	24 667						

EcoPro на кронштейне / подвесной, КСС тип "К" (45°)										код светильника на подвесах	
0220	EcoPro EL-ДБУ-12-020-0220-65X		настенный / подвесной	прозрачный	2 200	IP65	20 Вт	Возможна установка различных линз (12°, 19°, 30°x110°)	0703	282x263x315	7 667
0219	EcoPro EL-ДБУ-12-040-0219-65X				4 400		40 Вт		0704	282x263x321	9 333
0162	EcoPro EL-ДБУ-12-055-0162-65X				6 100		55 Вт		0705	282x263x321	11 133
0167	EcoPro EL-ДБУ-12-075-0167-65X				8 300		75 Вт		0706	282x263x346	13 200
0172	EcoPro EL-ДБУ-12-090-0172-65X				9 900		90 Вт		0707	282x263x371	15 333
0369	EcoPro EL-ДБУ-12-120-0369-65X				13 200		120 Вт		0708	282x263x371	16 000
0180	EcoPro EL-ДБУ-12-145-0180-65X				16 000		145 Вт		0709	282x263x567	22 533
0183	EcoPro EL-ДБУ-12-180-0183-65X				19 800		180 Вт		0710	282x263x667	27 333
0524	EcoPro EL-ДБУ-12-210-0524-65X				23 100		210 Вт		0711	282x263x667	29 333
EcoPro накладные светильники (IP65)											
0194	EcoPro EL-ДПО-12-008-0194-65H		настенный	ОПАЛ	600	IP65	8 Вт	-	25x122x142	1 067	
Код для	Наименование	Фотография	Способ монтажа	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Степень защиты	Потребляемая мощность	Габариты изделия, мм	Цена в руб., в т.ч. НДС Розница		
Уличное освещение											
EcoWay дорожное и магистральное освещение КСС тип "Ш"											
0189	EcoWay EL-ДКУ-02-040-0189-65X		консольный	прозрачный	4 400	IP65	40 Вт	127x246x595	9 000		
0146	EcoWay EL-ДКУ-02-055-0146-65X				6 100		55 Вт	127x246x645	11 333		
0149	EcoWay EL-ДКУ-02-075-0149-65X				8 300		75 Вт	127x246x695	13 267		
0152	EcoWay EL-ДКУ-02-090-0152-65X				9 900		90 Вт	127x246x750	14 667		
0405	EcoWay EL-ДКУ-02-120-0405-65X				13 200		120 Вт	127x246x750	16 933		
0155	EcoWay EL-ДКУ-02-145-0155-65X				16 000		145 Вт	127x246x900	24 133		
0140	EcoWay EL-ДКУ-02-180-0140-65X				19 800		180 Вт	127x246x1000	27 733		
0290	EcoWay EL-ДКУ-02-210-0290-65X				23 100		210 Вт	127x246x1000	31 333		
EcoWay общее уличное освещение КСС тип "Д"											
0209	EcoWay EL-ДКУ-02-040-0209-65X		консольный	прозрачный	4 600	IP65	40 Вт	75x246x595	8 267		
0147	EcoWay EL-ДКУ-02-055-0147-65X				6 300		55 Вт	75x246x645	9 867		
0150	EcoWay EL-ДКУ-02-075-0150-65X				8 600		75 Вт	75x246x695	11 733		
0153	EcoWay EL-ДКУ-02-090-0153-65X				10 400		90 Вт	75x246x750	13 000		
0404	EcoWay EL-ДКУ-02-120-0404-65X				13 800		120 Вт	75x246x750	14 400		
0241	EcoWay EL-ДКУ-02-145-0241-65X				16 700		145 Вт	75x246x900	20 267		
0665	EcoWay EL-ДКУ-02-180-0665-65X				20 700		180 Вт	75x246x1000	24 000		
0676	EcoWay EL-ДКУ-02-210-0676-65X				24 200		210 Вт	75x246x1000	26 400		
EcoDesign архитектурная прожекторная подсветка, КСС 14 град.											
0202	EcoDesign EL-ДО-04-020-0202-65X		настенный	прозрачный	2 200	IP65	20 Вт	315x263x282	9 035		
0232	EcoDesign EL-ДО-04-040-0232-65X				4 400		40 Вт	335x263x321	11 390		
0234	EcoDesign EL-ДО-04-055-0234-65X				6 100		55 Вт	335x263x346	14 490		
0235	EcoDesign EL-ДО-04-075-0235-65X				8 300		75 Вт	335x263x371	17 240		
0236	EcoDesign EL-ДО-04-090-0236-65X				9 900		90 Вт	335x263x412	20 980		
0238	EcoDesign EL-ДО-04-145-0238-65X				16 000		145 Вт	335x263x567	31 960		
0240	EcoDesign EL-ДО-04-180-0240-65X				19 800		180 Вт	335x263x667	38 200		
EcoDesign архитектурно-ландшафтная светодиодная подсветка											
0397	EcoDesign EL-ДТУ-04-009-0397-65H		нет	850	9 Вт	1000x300x300	40 000				
0396	EcoDesign EL-ДТУ-04-045-0396-65H		нет	4 000	45 Вт	4500x400x400	86 000				

0395	EcoDesign EL-ДТУ-04-045-0395-65H		отраженный свет	4 000		45 Вт	ø1000x4500	75 850	
EcoPro Светодиодное освещение для АЗС									
0677	EcoPro EL-ДВП-12-075-0677-65X		встраиваемый	прозрачный	8 600	IP65	75 Вт	130x340x485	11 533
0678	EcoPro EL-ДВП-12-090-0678-65X				10 400		90 Вт	130x340x485	12 733
0679	EcoPro EL-ДВП-12-120-0679-65X				13 800		120 Вт	130x340x485	13 800

- X холодная цветовая температура Диапазон 4700-6500К
- H нейтральная цветовая температура Диапазон 3500-4700К
- T теплая цветовая температура Диапазон 2700-3500К