

Код для заказа	Наименование	Фотография	Способ монтажа	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Степень защиты	Потребляемая мощность	Дополнительно, артикул с БАП	Габариты изделия, мм	Цена в руб., в т.ч. НДС					
Офисно-административное освещение															
EcoSpace 300x600															
3001	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3001-40X		универсальный	призма	1 400	IP40	16 Вт	-	52x295x595	2 067					
3002	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3002-40N				1 400			-		2 067					
3003	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3003-40T				1 300			-		2 067					
3004	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3004-40X				1 200			-		2 067					
3005	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3005-40N				1 200			-		2 067					
3006	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3006-40T				1 100			-		2 067					
EcoSpace 1200x300															
3037	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3037-40X		универсальный	призма	2 700	IP40	28 Вт	3043	52x295x1195	3 133					
3038	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3038-40N				2 700			3044		3 133					
3039	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3039-40T				2 600			3045		3 133					
3040	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3040-40X				2 500			3046		3 133					
3041	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3041-40N				2 500			3047		3 133					
3042	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3042-40T				2 400			3048		3 133					
При установке аварийного ИП закупочная стоимость светильника увеличивается на 3000 руб. (Скидка на аварийный ИП не предоставляется). Продолжительность работы светильника в аварийном режиме - 1 час															
EcoSpace 1200x600															
3049	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3049-40X		универсальный	призма	5 400	IP40	56 Вт	-	52x595x1195	6 267					
3050	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3050-40N				5 400			-		6 267					
3051	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3051-40T				5 300			-		6 267					
3052	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3052-40X				5 200			-		6 267					
3053	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3053-40N				5 200			-		6 267					
3054	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3054-40T				5 100			-		6 267					
EcoSpace 600x600															
3007	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3007-40X		встраиваемый	призма	2 800	IP40	28 Вт	3016	65x595x595	2 933					
3008	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3008-40N				2 800			3017		2 933					
3009	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3009-40T				2 700			3018		2 933					
3010	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3010-40X				2 600			3019		2 933					
3011	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3011-40N				2 600			3020		2 933					
3012	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3012-40T				2 500			3021		2 933					
3013	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3013-40X		накладной	призма	3 600	IP40	36 Вт	3022	52x595x595	3 267					
3014	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3014-40N				3 600			3023		3 267					
3015	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3015-40T				3 500			3024		3 267					
3025	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3025-40X				2 800			3031		3 067					
3026	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3026-40N				2 800			3032		3 067					
3027	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3027-40T				2 700			3033		3 067					
3028	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3028-40X	2 600	3034	3 067											
3029	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3029-40N	2 600	3035	3 067											
3030	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3030-40T	2 500	3036	3 067											
3081	EcoSpace EL-ДПО-01-036-3081-40X		накладной	призма	3 600	IP40	36 Вт	3084	52x595x595	3 400					
3082	EcoSpace EL-ДПО-01-036-3082-40N				3 600			3079		3 400					
3083	EcoSpace EL-ДПО-01-036-3083-40T				3 500			3086		3 400					
При установке аварийного ИП закупочная стоимость светильника увеличивается на 3000 руб. (Скидка на аварийный ИП не предоставляется). Продолжительность работы светильника в аварийном режиме - 1 час															
EcoSpace (IP54)															
0540	EcoSpace EL-ДВО-01-032-0540-54X							встраиваемый		призма	3 000	IP54	32 Вт	0657	52x595x595
0655	EcoSpace EL-ДВО-01-032-0655-54N	2 900	0658	5 333											
0656	EcoSpace EL-ДВО-01-032-0656-54T	2 800	0659	5 333											
0667	EcoSpace EL-ДПО-01-032-0667-54X	накладной	ОПАЛ	3 000		0670	63x595x595	5 467							
0668	EcoSpace EL-ДПО-01-032-0668-54N			2 900		0671		5 467							
0669	EcoSpace EL-ДПО-01-032-0669-54T			2 800		0672		5 467							
EcoSpace для потолков Грильято															
3067	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3067-40X		подвесной	призма	2 800	IP40	28 Вт	3073	65x590x590	3 133					
3068	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3068-40N				2 800			3074		3 133					
3069	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3069-40T				2 700			3075		3 133					
3070	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3070-40X				2 600			3076		3 133					
3071	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3071-40N				2 600			3077		3 133					
3072	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3072-40T				2 500			3078		3 133					
3087	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3087-40X		подвесной	призма	3 600	IP40	36 Вт	3090	52x595x595	3 467					
3088	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3088-40N				3 600			3091		3 467					
3089	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3089-40T				3 500			3092		3 467					
При установке аварийного ИП закупочная стоимость светильника увеличивается на 3000 руб. (Скидка на аварийный ИП не предоставляется). Продолжительность работы светильника в аварийном режиме - 1 час															
EcoSpace для учреждений образования															
3055	EcoSpace EL-ДВО-01-032-3055-40N							встраиваемый		призма	2 900	IP40	32 Вт	3061	65x595x595
3056	EcoSpace EL-ДВО-01-032-3056-40T	2 800	3062	3 467											
3057	EcoSpace EL-ДПО-01-032-3057-40N	2 900	3063	3 600											
3058	EcoSpace EL-ДПО-01-032-3058-40T	накладной	ОПАЛ	2 800		3064	52x595x595	3 600							
3059	EcoSpace EL-ДПО-01-032-3059-40N			2 800		3065		3 733							
3060	EcoSpace EL-ДПО-01-032-3060-40T			2 700		3066		3 733							
При установке аварийного ИП закупочная стоимость светильника увеличивается на 3000 руб. (Скидка на аварийный ИП не предоставляется). Продолжительность работы светильника в аварийном режиме - 1 час															
EcoSpace Design															
0072	EcoSpace EL-ДСО-01-020-0072-20N		подвесной	ОПАЛ	1 100	IP20	20 Вт	-	60x60x1200	4 400					
0124	EcoSpace EL-ДСО-01-020-0124-20T				1 000			-		4 400					
EcoSpace светильники Downlight															
0222	EcoSpace EL-ДВО-01-030-0222-20X		встраиваемый	ОПАЛ	3 000	IP20	30 Вт	-	ø241x98	3 933					
0223	EcoSpace EL-ДВО-01-030-0223-20N				2 700			-	ø241x98	3 933					
0224	EcoSpace EL-ДВО-01-030-0224-20T				2 200			-	ø241x98	3 933					
Код для заказа	Наименование	Фотография	Способ монтажа	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Степень защиты	Потребляемая мощность	Дополнительно	Габариты изделия, мм	Цена в руб., в т.ч. НДС					
Промышленное освещение															
EcoPro (аналог ЛСП IP65)															
0361	EcoPro EL-ДПО-12-040-0361-65X		накладной	ОПАЛ	4 000	IP65	40 Вт	-	95x140x1270	4 467					
0362	EcoPro EL-ДПО-12-033-0362-65X				3 000			33 Вт	-	95x140x1270	3 933				
0360	EcoPro EL-ДПО-12-020-0360-65X				1 500			20 Вт	-	95x140x600	2 600				
0733	EcoPro EL-ДПО-12-024-0733-65X				2 800			28 Вт	-	70x120x1230	5 241				
0734	EcoPro EL-ДПО-12-036-0734-65X				3 600			36 Вт	-	70x120x1230	5 702				
0800	EcoPro EL-ДПО-12-060-0800-65X				6 000			60 Вт	-	70x120x1230	6520				

EcoPro на кронштейне / подвесной, КСС тип "Д"							код светильника на подвесах			
0423	EcoPro EL-ДБУ-12-020-0423-65X		настенный / подвесной	прозрачный	IP65	2 300	20 Вт	0694	282x263x298	6 800
0144	EcoPro EL-ДБУ-12-040-0144-65X					4 600	40 Вт	0695	282x263x321	8 267
0161	EcoPro EL-ДБУ-12-055-0161-65X					6 300	55 Вт	0696	282x263x321	9 467
0166	EcoPro EL-ДБУ-12-075-0166-65X					8 600	75 Вт	0697	282x263x346	11 533
0171	EcoPro EL-ДБУ-12-090-0171-65X					10 400	90 Вт	0698	282x263x371	12 733
0402	EcoPro EL-ДБУ-12-120-0402-65X					13 800	120 Вт	0699	282x263x371	13 800
0302	EcoPro EL-ДБУ-12-145-0302-65X					16 700	145 Вт	0700	282x263x567	19 467
0297	EcoPro EL-ДБУ-12-180-0297-65X					20 700	180 Вт	0701	282x263x667	22 533
0681	EcoPro EL-ДБУ-12-210-0681-65X					24 200	210 Вт	0702	282x263x667	24 667

EcoPro на кронштейне / подвесной, КСС тип "К" (45°)							код светильника на подвесах			
0220	EcoPro EL-ДБУ-12-020-0220-65X		настенный / подвесной	прозрачный	IP65	2 200	20 Вт	0703	282x263x315	7 667
0219	EcoPro EL-ДБУ-12-040-0219-65X					4 400	40 Вт	0704	282x263x321	9 333
0162	EcoPro EL-ДБУ-12-055-0162-65X					6 100	55 Вт	0705	282x263x321	11 133
0167	EcoPro EL-ДБУ-12-075-0167-65X					8 300	75 Вт	0706	282x263x346	13 200
0172	EcoPro EL-ДБУ-12-090-0172-65X					9 900	90 Вт	0707	282x263x371	15 333
0369	EcoPro EL-ДБУ-12-120-0369-65X					13 200	120 Вт	0708	282x263x371	16 000
0180	EcoPro EL-ДБУ-12-145-0180-65X					16 000	145 Вт	0709	282x263x567	22 533
0183	EcoPro EL-ДБУ-12-180-0183-65X					19 800	180 Вт	0710	282x263x667	27 333
0524	EcoPro EL-ДБУ-12-210-0524-65X					23 100	210 Вт	0711	282x263x667	29 333

EcoPro накладные светильники (IP65)										
0194	EcoPro EL-ДПО-12-008-0194-65H		настенный	ОПЛ	600	IP65	8 Вт	-	25x122x142	1 067
Код для заказа	Наименование	Фотография	Способ монтажа	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Степень защиты	Потребляемая мощность	Габариты изделия, мм	Цена в руб., в т.ч. НДС	
									Розница	

Уличное освещение

EcoWay дорожное и магистральное освещение КСС тип "Ш"										
0189	EcoWay EL-ДКУ-02-040-0189-65X		консольный	прозрачный	IP65	4 400	40 Вт	127x246x595		9 000
0146	EcoWay EL-ДКУ-02-055-0146-65X					6 100	55 Вт	127x246x645		11 333
0149	EcoWay EL-ДКУ-02-075-0149-65X					8 300	75 Вт	127x246x695		13 267
0152	EcoWay EL-ДКУ-02-090-0152-65X					9 900	90 Вт	127x246x750		14 667
0405	EcoWay EL-ДКУ-02-120-0405-65X					13 200	120 Вт	127x246x750		16 933
0155	EcoWay EL-ДКУ-02-145-0155-65X					16 000	145 Вт	127x246x900		24 133
0140	EcoWay EL-ДКУ-02-180-0140-65X					19 800	180 Вт	127x246x1000		27 733
0290	EcoWay EL-ДКУ-02-210-0290-65X					23 100	210 Вт	127x246x1000		31 333

EcoWay общее уличное освещение КСС тип "Д"										
0209	EcoWay EL-ДКУ-02-040-0209-65X		консольный	прозрачный	IP65	4 600	40 Вт	75x246x595		8 267
0147	EcoWay EL-ДКУ-02-055-0147-65X					6 300	55 Вт	75x246x645		9 867
0150	EcoWay EL-ДКУ-02-075-0150-65X					8 600	75 Вт	75x246x695		11 733
0153	EcoWay EL-ДКУ-02-090-0153-65X					10 400	90 Вт	75x246x750		13 000
0404	EcoWay EL-ДКУ-02-120-0404-65X					13 800	120 Вт	75x246x750		14 400
0241	EcoWay EL-ДКУ-02-145-0241-65X					16 700	145 Вт	75x246x900		20 267
0665	EcoWay EL-ДКУ-02-180-0665-65X					20 700	180 Вт	75x246x1000		24 000
0676	EcoWay EL-ДКУ-02-210-0676-65X					24 200	210 Вт	75x246x1000		26 400

EcoDesign архитектурная прожекторная подсветка, КСС 14 град.										
0202	EcoDesign EL-ДО-04-020-0202-65X		настенный	прозрачный	IP65	2 200	20 Вт	315x263x282		9 035
0232	EcoDesign EL-ДО-04-040-0232-65X					4 400	40 Вт	335x263x321		11 390
0234	EcoDesign EL-ДО-04-055-0234-65X					6 100	55 Вт	335x263x346		14 490
0235	EcoDesign EL-ДО-04-075-0235-65X					8 300	75 Вт	335x263x371		17 240
0236	EcoDesign EL-ДО-04-090-0236-65X					9 900	90 Вт	335x263x412		20 980
0238	EcoDesign EL-ДО-04-145-0238-65X					16 000	145 Вт	335x263x567		31 960
0240	EcoDesign EL-ДО-04-180-0240-65X					19 800	180 Вт	335x263x667		38 200

EcoDesign архитектурно-ландшафтная светодиодная подсветка										
0397	EcoDesign EL-ДТУ-04-009-0397-65H		нет	нет	850	IP65	9 Вт	1000x300x300		40 000
0396	EcoDesign EL-ДТУ-04-045-0396-65H						45 Вт	4500x400x400		86 000
0395	EcoDesign EL-ДТУ-04-045-0395-65H						отраженный свет	4 000	45 Вт	ø1000x4500

EcoPro Светодиодное освещение для АЗС										
0677	EcoPro EL-ДВП-12-075-0677-65X		встраиваемый	прозрачный	IP65	8 600	75 Вт	130x340x485		11 533
0678	EcoPro EL-ДВП-12-090-0678-65X					10 400	90 Вт	130x340x485		12 733
0679	EcoPro EL-ДВП-12-120-0679-65X					13 800	120 Вт	130x340x485		13 800

X холодная цветовая температура Диапазон 4700-6500К
 H нейтральная цветовая температура Диапазон 3500-4700К
 T теплая цветовая температура Диапазон 2700-3500К